

PAPERMINT

by MERCADIER[®]édition

FICHE TECHNIQUE

Mise à jour 06/07/2018

IMPRESSION

DESCRIPTION DU PRODUIT

Couche d'apprêt isolante en phase aqueuse pour les murs et plafonds.

- Intérieurs
- Pouvoir couvrant exceptionnel
- Isolation des différences d'absorption
- Homogénéise les fonds
- Bonne fluidité
- Emploi très facile
- Excellente tenue
- Rendement élevé
- Recouvrable avec tout type de peinture
- Inodore
- Disponible en 4 teintes (blanc, gris, rose, jaune) selon la couleur de finition

DOMAINES D'APPLICATION

- Plâtre et dérivés de plâtre
- Plaques de plâtre cartonnés / carreaux de plâtres
- Supports à vase de liants hydrauliques (ciment, béton, enduit de ciment)
- Brique
- Toile à peindre

PREPARATION DE LA SURFACE

Ne négligez pas la préparation du support. C'est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité.

Retirer toutes les saletés, dont le calcaire du support à l'aide d'un produit nettoyant adapté. Puis, rincer et laisser sécher. Retirer toutes les traces de graisse et d'huile à l'aide d'un dégraissant à base d'eau. Les surfaces lisses doivent être poncées. Il ne doit y avoir aucune présence de rouille.

Les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1. auxquelles s'ajoute la préparation spécifique suivante : les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

PLÂTRE ET DÉRIVÉS DE PLÂTRE

Laisser le plâtre sécher pendant au moins 30 jours. Éliminer tout le plâtre superflu et les autres corps étrangers.

BÉTON, CIMENT, BRIQUE

Avant de peindre, éliminer toutes les aspérités, saletés et poussières.

ANCIENNES PEINTURES

Gratter et brosser de manière à éliminer les parties non adhérentes du support.

Reboucher, lisser et poncer si nécessaire.

Autre support : nous consulter

MISE EN OEUVRE

Suivre les recommandations concernant la préparation de la surface avant de peindre.

Appliquer l' « Impression » en une couche à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet.

Il n'est normalement pas nécessaire de diluer la peinture (max. 10%). Ne pas peindre en exposition directe avec le soleil. Peinture à employer à des températures comprises entre 6 °C et 34 °C.

Rendement théorique : 8 à 12 m²/l

Temps de séchage : Hors poussières : 1 heure

Pour une utilisation à l'Airless :

Pression Airless : +/- 10 MPa (= 100 atm.)

Embout : 0,011" - 0,013"

Aucune dilution n'est nécessaire. Dilution de 5 % au max.

Notre conseil :

Sélectionner L'Impression Mercadier adaptée en fonction de la teinte de finition choisie :

- Grise : Granite indigo, Musa vert, Jungle bleu canard, Jungle bleu canard indigo, 1925 gris anthracite, 1925 gris anthracite intense, Bleu PaperMint, Farsi, Malossol, Mazarin, Opium, Prince, Rigoletto, Velvet.

- Jaune : Alice, Nachos, Romanesco, Star fruit, Toffee, Tatin, Berthe, Rio Dulce.

- Rose : Bravo !, Calypso, Cocorico, Geronimo, Karma, Kir, Pitaya, Tangerine, Tsar, Bourke.

- Blanche : Waves gris perle, Waves gris souris, Granite céladon, Granite rose saumon, Musa rose, Tiles ivoire, Tiles bleu pétrole, Daisy vert, Jungle vert d'eau, Jungle sable, Jungle blanc craie, 1925 beige, Blanc papier, autres teintes.

NETTOYAGE

Se rincer immédiatement les mains et rincer les outils avec de l'eau et du savon après utilisation.

CARACTERISTIQUES

Données de base pour une peinture blanche à 20 °C

Masse volumique : 1,45 g/cm³

Extrait sec pondéral : +/- 61 % de la masse

Extrait sec volumique : +/- 47 % du volume

Épaisseur recommandée du film sec : 70 micromètres

Épaisseur recommandée du film humide : 150 micromètres

Stockage : À conserver dans un endroit sec et dans son emballage d'origine : min. 12 mois

CONDITION D'APPLICATION

Températures : > 3°C, < 50 °C (air, surface et matériau)

Humidité relative : 85 % au maximum

HYGIENE ET SECURITE

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Composés organiques volatils (COV) :

- **Teneur en COV** : Cette peinture contient peu de COV.

Valeur limite d'exposition selon la directive n°2010/79/UE : Classe A : 30g/L

Ce produit contient max 30g/L

- **Emissions de COV** : Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation

impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et

lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV). Nous avons le plaisir de vous confirmer que ce produit est A+.

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.



Fiche de données de sécurité : nous contacter.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

• Le showroom PaperMint •

36, Rue Paul Sépard 75009 Paris · France ·

+33 9 87 01 56 95

commande@paper-mint.fr – paper-mint.fr

Instagram : @papermint_paris – Facebook : /papermintparis