

# PAPERMINT

by MERCADIER<sup>®</sup>édition

## FICHE TECHNIQUE

Mise à jour 06/07/2018

---

## LA PREMIUM

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture acrylique très lavable mate en phase aqueuse pour murs cuisine, hall d'entrée et salle de bains aux propriétés d'entretien remarquables. Convient également aux espaces humides.

- Intérieur / Extérieur
- Entretien extrêmement simple
- Emploi très facile
- Film de peinture bien mat
- Pouvoir couvrant exceptionnel
- Plus résistante aux rayures
- Pratiquement inodore

### DOMAINES D'APPLICATION

- Plâtre et dérivés de plâtre / Plaques de plâtre
- Papier peint intissé
- Fibre de verre
- Béton, ciment, brique
- Anciennes couches de peinture

### PREPARATION DE LA SURFACE

Ne négligez pas la préparation du support. C'est une étape essentielle pour une réalisation parfaite de votre peinture de finition et pour assurer sa longévité.

Retirer toutes les saletés, dont le calcaire, de la surface concernée à l'aide d'un produit nettoyant adapté. Puis, rincer et laisser sécher. Il faut éliminer entièrement la peinture décollée ou craquelée de cette surface par décapage ou sablage. Retirer toutes les traces de graisse et d'huile à l'aide d'un dégraissant à base d'eau.

Les supports doivent être préparés conformément au DTU 59.1 auxquels s'ajoute la préparation spécifique suivante : les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

### Notre conseil :

Sélectionner le Primaire adapté en fonction de la teinte de finition choisie:

- Grise : Granite indigo, Musa vert, Jungle bleu canard, Jungle bleu canard indigo, 1925 gris anthracite, 1925 gris anthracite intense, Bleu PaperMint, Farsi, Malossol, Mazarin, Opium,

Prince, Rigoletto, Velvet.

- Jaune : Alice, Nachos, Romanesco, Star fruit, Toffee, Tatin, Berthe, Rio Dulce.

- Rose : Bravo !, Calypso, Cocorico, Geronimo, Karma, Kir, Pitaya, Tangerine, Tsar, Bourke.

- Blanche : Waves gris perle, Waves gris souris, Granite céladon, Granite rose saumon, Musa rose, Tiles ivoire, Tiles bleu pétrole, Daisy vert, Jungle vert d'eau, Jungle sable, Jungle blanc craie, 1925 beige, Blanc papier, autres teintes.

## **PLÂTRE ET DÉRIVÉS DE PLÂTRE**

Laisser le plâtre sécher pendant au moins 30 jours. Appliquer en premier une couche d'apprêt « Impression » sur le plâtre.

## **BÉTON, CIMENT, BRIQUE**

Avant de peindre, éliminer toutes les aspérités, saletés et poussières. Il est conseillé d'appliquer en premier une couche d'apprêt « Impression ».

## **ANCIENNES PEINTURES**

Nettoyer entièrement la surface avec de l'eau et du savon. Puis bien rincer et laisser sécher. Appliquer une couche d'apprêt si nécessaire.

## **PANNEAUX EN BOIS**

Tout le bois doit d'abord être correctement nettoyé. Plâtrer toutes les crevasses et trous à l'aide de la pâte à bois, puis bien poncer. Pour éviter le suintement du bois, il est conseillé d'appliquer en premier une couche d'apprêt « Accroche ».

## **ALUMINIUM ET ACIER GALVANISÉ**

Éliminer tout d'abord les traces de graisse, d'huile et autres saletés à l'aide d'un dégraissant à base d'eau. Il est nécessaire de retirer toutes les marques de corrosions avec du papier de verre, de la laine de verre ou un autre abrasif. Puis, appliquer une couche d'apprêt « Accroche ».

Autre support : nous consulter

## **MISE EN OEUVRE**

Suivre les recommandations concernant la préparation de la surface avant de commencer à peindre. 2 couches de « Le Premium » suffisent sur les surfaces déjà peintes après nettoyage et ponçage. Pour les bases non peintes, il est conseillé d'appliquer en premier la couche d'apprêt « Impression » ou « Accroche » adéquate à votre support, puis deux couches de « La Premium ». Appliquer la peinture à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet. Il n'est normalement pas nécessaire de diluer la peinture (10% max.). Ne pas peindre en exposition directe avec le soleil. Peinture à employer à des températures comprises entre 6 °C et 34 °C.

## **FORMATS ET RENDEMENT**

La Premium est disponible en 1l\*, 2.5l, 5l\*\*, 10 litres

\* Couleurs **non disponibles** en 1 litre : Farsi, Nachos, Opium, Pitaya

\*\* Couleurs **non disponibles** en 5 litres : Cari, Coron, Dodo, Farsi, Gallatin, Glagla, Isatis, Joker, Karma, Mazarin, Nachos, Opium, Pitaya, Rigoletto, Star Fruit, Tangerine

**Rendement théorique** : 8 à 12 m<sup>2</sup>/l

**Temps de séchage** : Hors poussières : 1 heure

### **Pour une utilisation à l'Airless :**

Pression Airless : 150 bars

Embout : 0,018" - 0,021"

Angle : 40 - 50°

Pression : 16,5 MPa (165 atm.)

Dilution de 10 % au max.

### Notre conseil :

- Le pouvoir couvrant peut varier en fonction de l'impression de la nature du support et de la couleur.
- Certaines couleurs soutenues peuvent nécessiter une 3ème couche pour un rendu parfait.
- Pour limiter les « reprises », peignez « en croisant » en commençant par la zone de support sèche et terminant par la zone venant juste d'être peinte.

### NETTOYAGE

Se rincer immédiatement les mains et rincer les outils avec de l'eau et du savon après utilisation.

### CARACTERISTIQUES

Données de base pour une peinture blanche à 20 °C

Extrait sec volumique : +/- 44 % du volume

Densité : +/- 1,4 g/L

Épaisseur recommandée du film humide : 150 micromètres

**Stockage :** À conserver dans un endroit sec et dans son emballage d'origine : min. 12 mois (entre 5 °C et 40 °C).

### CONDITION D'APPLICATION

Températures : > 3°C, < 50 °C (air, surface et matériau)

Humidité relative : 85 % au maximum

### HYGIENE ET SECURITE

Ne pas laisser à la portée des enfants.

#### Composés organiques volatils (COV) :

- **Teneur en COV :** Cette peinture contient peu de COV.

Valeur limite d'exposition selon la directive n°2010/79/UE : Classe A : 30g/L

Ce produit contient max 30g/L

- **Emissions de COV :** Conformément à la nouvelle réglementation française qui impose des valeurs limites du taux de COV (Composé Organique Volatil), présent dans les produits de la construction ce produit Mercadier respecte l'environnement. Cette réglementation impose que les produits de la construction et de décoration doivent être munis d'une étiquette indiquant de façon simple et lisible, leur niveau d'émission en polluants volatils (COV). Nous avons le plaisir de vous confirmer que ce produit est A+.

Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.



**Fiche de données de sécurité :** nous contacter.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

#### • Le showroom PaperMint •

36, Rue Paul Séward 75009 Paris · France ·

+33 9 87 01 56 95

commande@paper-mint.fr – paper-mint.fr

Instagram : @papermint\_paris – Facebook : /papermintparis